

## Produktinformation 01.40.60

03-05-2024

### Asyntho 5W-30

#### Beskrivelse

Asyntho 5W-30 er en moderne, universal, brændstofbesparende, langtidsholdbar motorolie, som er baseret på syntetiske baseolier med et naturligt højt viskositetsindeks. Det er suppleret med avancerede additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Brændstofbesparelse
- Begrænsede fordampningstab
- Et meget højt "naturligt" viskositetsindeks
- Betydelig modstandsdygtighed over for skæring
- Problemfri og effektiv smøring ved koldstart
- Beskyttende smøringsfilm, selv ved ekstremt høje driftstemperaturer
- Fremragende spredning og olie fjernelsesevne
- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning

#### Anvendelse

Asyntho 5W-30 er egnet til benzin- og dieselmotorer, med og uden turboladere, i biler og varevogne, så længe de kræver følgende specifikationer.

#### Specifikationer

API SN/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

GM LL-A-025/LL-B-025

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,857
Viskositet -30 °C, mPa.s	5870
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	72,80
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,15
Viskositetsindeks	162
Antændelsestemperatur COC, °C	251
Flydepunkt, °C	-39
Basetal i alt, mgKOH/g	10,8
Syrenummer, mgKOH/g	2,10
Sulfataske, %	1,32

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

**Tilgængelige emballeringer**

31070

1-l's flaske



34668

4-l's dåse



20029

5-l's dåse



37471

15-l's pose i boks



32724

20 L Bag in  
Box

45030

20-l's spand



20031

60-l's tønde



20032

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.