

Produktinformation 98.00.02

05-05-2024

Kroon-Oil Mould 2000

Beskrivelse

Mould 2000 er en lys skimmelolie, der anvendes i betonindustrien og byggesektoren. Det består af en yderst raffineret basisvæske og en meget flygtig væske. Ikke-toksiske, overfladeaktive stoffer og agenser modstandsdygtige over for korrosion er blevet føjet til dette. Efter at den flygtige væske og det overskydende vand er fordampet, sikrer den resulterende lave grænsefladespænding en perfekt glat betonoverflade. Dette produkt indeholder følgende egenskaber:

- Minimal vedhæftning af beton til rammen
- Stålforskalling forbliver fri for rust
- Blød og let frigivelse
- Forhindrer poredannelse på overfladen af betonen
- Støvtæt cement
- Problemfri påføring af dæklag
- Ingen misfarvning af betonoverfladen: afgørende for synlig cementfinish

Anvendelse

Mould 2000 er egnet til stål og belagt træforskalling som bruges i betonbygninger og betonindustrien, hvor der bruges (delvist) opvarmede støbeforme.

Antal pr. m²:

- Belagt multiplex: 1 liter pr. 30-40 m²
- Stål og andre metaller: 1 liter pr. 40-50 m² Brugsanvisning:
- For de bedste resultater påføres i et tyndt lag
- Fjern alt overskydende produkt med en børste eller sprøjtepistol
- Fjern alle produktrester for at forhindre pletter.

Typiske

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,835 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 6,03 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 1,98 |
| Viskositetsindeks | 107 |
| Antændelsepunkt PM, °C | 93 |
| Flydepunkt, °C | -27 |
| Syrenummer, mgKOH/g | 3,30 |

Tilgængelige emballeringer



35084
5-l's dåse



37510
15-l's pose i boks



32756
20 L Bag in
Box



56255
20-l's spand



20018
60-l's tønde



12275
208-l's tønde



12277
1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.