

Produktinformation 01.10.20

05-05-2024

Motor Oil HDX 10W

Beskrivelse

HDX 10W er en single-grade motorolie, som er baseret på førsteklasses, opløsningsmiddelsraffinerede baseolier med additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Stor modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning

Anvendelse

HDX 10W er en smøreolie, som er egnet til benzinmotorer foruden dieselmotorer til biler og varevogne, som arbejder under lette forhold. Ikke egnet til turbodieselmotorer, der kræver mindst et API CD- eller Mil-L-2104 C/D-niveau.

Specifikationer

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,863
Viskositet -25 °C, mPa.s	4040
Viskositet 40 °C, mm ² /s	38,20
Viskositet 100 °C, mm ² /s	5,60
Viskositetsindeks	98
Antændelsestemperatur COC, °C	205
Flydepunkt, °C	-30
Basetal i alt, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,55

Tilgængelige emballeringer



35042

20-l's spand



10070

20-l's dåse



10105

60-l's tønde



10205

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.