

## Produktinformation 01.40.82

03-05-2024

### Expulsa RR 5W-40

#### Beskrivelse

Expulsa RR 5W-40 er en helt syntetisk 4-takts motorolie med overlegen ydelse til den seneste generation af motorcykler. Produktet er baseret på førsteklasses, syntetiske baseolier og særlige, avancerede additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Enestående beskyttelse mod slitage, selv ved ekstremt høje eller lave temperaturer
- Fremragende smøring under de mest ekstreme driftsforhold
- Lav flygtighed, hvilket derfor resulterer i et minimalt olieforbrug
- Meget begrænset intern friktion for maksimal motorydelse
- Et meget højt og stabilt viskositetsindeks
- Enestående reensegenskaber, hvilket sikrer, at motorens indre forbliver ren
- Sikrer, at gearskifte er både problemfri og komfortable
- Vådkoblings optimale funktionsevne

#### Anvendelse

Expulsa RR 5W-40 er blevet udviklet specifikt til moderne, hightech, ydedygtige til meget ydedygtige motorcykler. Denne helt syntetiske formular betyder, at Expulsa RR 5W-40 giver overlegen smøring, selv under ekstremt høje driftstemperaturer. Dette gør produktet særligt egnet til brug i sport, og på racerbanen, samt under kørsel på normale veje.

#### Specifikationer

API SN

JASO MA2

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,842
Viskositet -35 °C, mPa.s	5500
Viskositet -30 °C, mPa.s	3270
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	82,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,80
Viskositetsindeks	173
Antændelsestemperatur COC, °C	232
Flydepunkt, °C	-60
Basetal i alt, mgKOH/g	7,7
Sulfataske, %	0,85

#### Tilgængelige emballeringer



33016

1-l's flaske



58036

20-l's spand



33037

60-l's tønde



32670

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.