

## Produktinformation PW.20.10

28-04-2024

### Putoline Degreaser RL

#### Beskrivelse

Degreaser RL er et mineralbaseret, emulgerbart affedtningsmiddel. Produktet er baseret på et yderst raffineret opløsningsmiddel med tilsætningen af udvalgte stoffer. Produktet fjerner olier, fedtstoffer, snavs og andre kontamineringsmidler fra alle motorcykeldele, er ikke-aggressivt og udgør ikke en farerisiko med et højt flammepunkt på 70 °C.

#### Brugsanvisning:

- Smør på den overflade, som skal rengøres, vha. en børste eller spray
- Lad den virke 3-5 minutter
- Skyl med rindende vand eller en højtryksslange Bemærk! Degreaser RL eller skyllevandet må ikke udledes direkte i kommunale kloaker eller overfladevand. Skyllevandet skal løbe gennem en olie-vandudskiller.

#### Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,798
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,60
Antændelsepunkt PM, °C	72
Flydepunkt, °C	-36
pH - 10 % i vand	8,0

#### Tilgængelige emballeringer



74290

20 L Bag in  
Box

70070

60-l's tønde



70288

200-l's tønde