

Produktinformation PM.20.02

25-01-2022

Super DX4 10W-40

Beskrivelse

Super DX4 10W-40 er en motorolie til 4-takts motorcykler. Produktets særlige formulering imødekommer de stadigt øgede krav til moderne 4-takts motorer. Den unikke, semisyntetiske formulering overstiger førende producenters krav og yder under normale driftsforhold fuld beskyttelse af din motor.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Specifikationer

API SL

JASO MA2

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,868
Viskositet -25 °C, mPa.s	3200
Viskositet 40 °C, mm ² /s	85,60
Viskositet 100 °C, mm ² /s	14,00
Viskositetsindeks	168
Antændelsestemperatur COC, °C	218
Flydepunkt, °C	-33
Basetal i alt, mgKOH/g	7,7
Sulfataske, %	0,94
NOACK, %	12,2

Tilgængelige emballeringer



70183

1-l's flaske



70087

4-l's dåse



74252

20 L Bag in
Box

70088

60-l's tønde



70085

200-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.