

Produktinformation PF.20.01

23-08-2025

Formula GP SAE 10

Beskrivelse

Formula GP 10W er en premium-grade gaffelolie. Produktet er baseret på moderne additiver, som giver produktet følgende egenskaber:

- Uovertrufne smøringsegenskaber
- Reducerer friktion
- Bedre kontakt mellem hjulet og vejoverfladen
- Modvirker skumning
- Stabil viskositet
- Forebygger tab af absorption Formula GP 10W er blevet specielt udviklet til stævneformål.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,846
Viskositet -25 °C, mPa.s	4960
Viskositet 40 °C, mm ² /s	52,40
Viskositet 100 °C, mm ² /s	8,96
Viskositetsindeks	152
Antændelsestemperatur COC, °C	244
Flydepunkt, °C	-33
Syrenummer, mgKOH/g	0,01

Tilgængelige emballeringer



70135

1-l's flaske



74633

15-l's pose i boks

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.