

## Produktinformation PF.20.06

17-05-2025

### Putoline GPR 6 3.5W

#### Beskrivelse

GPR 6 3.5W er en særlig støddæmperolie til stævneformål. Tilsætningen af særlige additiver giver produktet følgende egenskaber:

- Uovertruffen smøring
- Reducerer friktion
- Mere direkte fornemmelse mellem hjulet og vejoverfladen
- Modvirker skumning
- Meget stabil viskositet
- Forebygger tab af absorption

#### Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,870
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,10
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,05
Viskositetsindeks	393
Antændelsestemperatur COC, °C	100
Flydepunkt, °C	-71
Syrenummer, mgKOH/g	0,07

#### Tilgængelige emballeringer



70178  
1-l's flaske



74284  
20 L Bag in  
Box

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.