

Produktinformation PF.20.07

28-04-2024

HPX R 10

Beskrivelse

HPX R 10W er en avanceret gaffelolie. Produktet er sammensat af særlige, yderst raffinerede, syntetiske baseolier. Tilsætningen af de mest avancerede additiver gør HPX R 10W et hightech produkt til brug på Grand Prix-niveau. HPX R 10W gaffelolie forebygger korrosion, oxidering, utætte forseglinger og skumning. Den er især egnet til Grand Prix-motorcykler, som skal deltage i cross enduro, spor, vej og terræn.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,889
Viskositet -25 °C, mPa.s	5090
Viskositet 20 °C, mm ² /s	131,00
Viskositet 40 °C, mm ² /s	50,80
Viskositet 100 °C, mm ² /s	8,70
Viskositetsindeks	158
Antændelsestemperatur COC, °C	204
Flydepunkt, °C	-39

Tilgængelige emballeringer



70212
1-l's flaske



74280
20 L Bag in
Box



70215
60-l's tønde