

Produktinformation PV.10.03

18-04-2024

Racing Grease

Beskrivelse

Racing Grease er et specielt, EP2, litiumkompleks smøringmiddel. Dette er et førsteklasses produkt med fantastisk mekanisk stabilitet. Dens fine struktur tillader ikke olieskilning. Racing Grease er vandafvisende og fuldt ud velegnet til brug ved løb.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Specifikationer

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Typiske

Penetration (forarbejdet), 0,1 mm	280
Dråbepunkt, °C	250
Temperaturgrænser, °C	-30/150
Baseolie viskositet 40 °C, mm ² /s	200,00
4-ball welding load, N	3000

Tilgængelige emballeringer



74114

100-g's tube



73610

600-g's krukke

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.