

## Produktinformation PM.30.07

27-07-2024

### S4 10W-40

#### Beskrivelse

S4 10W-40 er en 4-takts-mineralmotorolie. Produkter giver fuldstændig beskyttelse under almindelige kørselsbetingelser. S4 10W-40 er især egnet til moderne motorcykler, scootere og ATV'er.

#### Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

#### Specifikationer

API SG

JASO MA

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,875
Viskositet -25 °C, mPa.s	5750
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	93,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,80
Viskositetsindeks	150
Antændelsestemperatur COC, °C	230
Flydepunkt, °C	-33
Basetal i alt, mgKOH/g	7,2
Sulfataske, %	0,93

#### Tilgængelige emballeringer



74098

1-l's flaske



74099

4-l's dåse



74649

15-l's pose i boks



74536

20 L Bag in  
Box



74191

60-l's tønde



74162

200-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.