

## Produktinformation PC.10.20

17-05-2025

### Putoline Ultracool 12

#### Beskrivelse

Ultracool 12 er et bugsklar kølevæske af høj kvalitet med frostbeskyttelse ned til -37°C. Den patenterede LOBRID Si-OAT additiv-teknologi garanterer en fremragende langtidskorrosionsbeskyttelse og stabilitet over lang tid. Produktet er specielt udviklet til køleanlæg fremstillet af aluminium og kobber eller aluminiumslegeringer. Ultracool 12 kan også bruges sikkert i konventionelle støbejerns-kølesystemer.

Anvendelsen af stærke korrosionsinhibitorer betyder at Ultracool 12 er praktisk talt upåvirket af ældning og kan anvendes i hele motorens levetid. Optimale resultater kun kan opnås med en 100% påfyldning.

Ultracool 12 er fuldkommen fri for aminer, nitritter, borater og 2-ethylhexanolsyre.

#### Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	1,072
pH-værdi	8,0

#### Tilgængelige emballeringer



74130  
1-l's flaske



74673  
4-l's dåse



74576  
15-l's pose i boks



74132  
60-l's tønde



74133  
200-l's tønde