

Produktinformation PC.10.20

26-04-2024

Putoline Ultracool 12

Beskrivelse

Ultracool 12 er en højkvalitets, klar-til-brug kølevæske (frostsikring ned til -37°C) med lang levetid, som er baseret på en patenteret, silikat-fri teknologi baseret på carboxylsyrer.

Produktet er specielt udviklet til køleanlæg fremstillet af aluminium og kobber eller aluminiumslegeringer. Ultracool 12 kan også bruges sikkert i konventionelle støbejerns-kølesystemer.

Anvendelsen af stærke korrosionsinhibitorer betyder at Ultracool 12 er praktisk talt upåvirket af ældning og kan anvendes i hele motorens levetid. Optimale resultater kun kan opnås med en 100 % påfyldning.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	1,072
pH-værdi	8,0

Tilgængelige emballeringer



74130

1-l's flaske



74289

20 L Bag in
Box



74132

60-l's tønde



74133

200-l's tønde