

## Produktinformation 08.60.15

17-04-2024

### Carsinus SS 220

#### Beskrivelse

Carsinus SS 220 er en førsteklases klæbeolie baseret på særligt udvalgte opløsningsmiddelsraffinerede baseolier med et naturligt højt viskositetsindeks. Det er suppleret med klæbeadditiver for at opnå følgende egenskaber:

- Gode klæbeegenskaber
- Enestående modstandsdygtighed over for slitage
- Fremragende rust- og korrosionsbeskyttelse
- Fremragende oxideringsstabilitet
- Fremragende demulgeringsmiddel
- Fremragende luftudledning og modstandsdygtighed over for skumning
- Påvirker ikke syntetiske forseglinger
- Et lavt hældepunkt

#### Anvendelse

Carsinus SS 220 er egnet til generel mekanisk smøring, der kræver ikke-dryppende olie. Det er også egnet til smøring af lodrette styrespor og gearkasser og lejer, som udsættes for let belastning.

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,893
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	220,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	19,00
Viskositetsindeks	98
Antændelsestemperatur COC, °C	255
Flydepunkt, °C	-15

#### Tilgængelige emballeringer



57003  
20-l's spand



12116  
60-l's tønde