

## Produktinformation 08.50.07

28-04-2024

### Kroon-Oil Paraflo 15

#### Beskrivelse

Paraflo 15 er en hvid, teknisk mineralolie. Produktet består hovedsageligt af en blanding af mættet paraffin og cycloparaffin-kulbrinter. Som et resultat af intensiv raffinering, er denne olie syrefri og næsten farveløs og lugtfri.

#### Anvendelse

Paraflo 15:

- Som et smøremiddel til teknisk præcisionsudstyr og til symaskiner og andre tekstilmaskiner
- Som et råmateriale til forskellige processer OBS! Denne olie bør ikke bruges inden for læge- og fødevarerindustrien, hvor fødevarerprodukter kan komme i kontakt med olien.

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,852
Viskositet 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	37,50
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,60
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	3,60
Viskositetsindeks	114
Antændelsepunkt PM, °C	183
Antændelsestemperatur COC, °C	192
Flydepunkt, °C	-21

#### Tilgængelige emballeringer



02216  
1-l's flaske



37000  
20-l's spand



35418  
20-l's dase



12142  
60-l's tønde



35417  
200-l's tønde



12240  
208-l's tønde



34804  
1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.