

Produktinformation PG.10.03

17-05-2025

Scooter Gear Oil 30

Beskrivelse

Scooter Gear Oil 30 er en speciel transmissionsolie. Produktet smører og beskytter gearkassen. Scooter Gear Oil 30 er velegnet til alle moderne 2-takts-scootere, for hvilke der anbefales en SAE 30.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Specifikationer

API SF/CC

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,883
Viskositet 40 °C, mm ² /s	103,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	11,70
Viskositetsindeks	98
Antændelsestemperatur COC, °C	230
Flydepunkt, °C	-18
Basetal i alt, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,55

Tilgængelige emballeringer



74160

500-ml's flaske



74626

15-l's pose i boks

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.