

Produktinformation 08.60.01

27-04-2024

Carsinus U 68

Beskrivelse

Carsinus U 68 er et universalt smøremiddel til maskinværktøjer, baseret på mineralbaseret olie. Det er suppleret med additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Modstandsdygtig over for højtryk og store belastninger
- Meget stor klæbeevne på metaller
- Meget stor "anti-stick-slip" evne
- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning

Anvendelse

Carsinus U 68 kan bruges som et kombineret smøremiddel til begge glideskinner (hold-slip) i maskinværktøjer, foruden de associerede hydrauliksystemer og gearkasser.

Specifikationer

FZG 12

Typiske

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,888 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 68,00 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 8,60 |
| Viskositetsindeks | 97 |
| Antændelsestemperatur COC, °C | 225 |
| Flydepunkt, °C | -24 |
| Syrenummer, mgKOH/g | 0,50 |

Tilgængelige emballeringer



37522

15-l's pose i boks



37088

20-l's spand



35210

20-l's dåse



12113

60-l's tønde



12211

208-l's tønde