



Produktinformation 01.30.20

05-05-2024

Torsynth 10W-40

Beskrivelse

Torsynth 10W-40 er en moderne brændstofbesparende, universel motorolie baseret på mineralske og syntetiske baseolier med naturligt højt viskositetsindeks. Det er suppleret med nøje velbalancerede additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Brændstofbesparelse (Op til 2%)
- Et meget højt viskositetsindeks og høj modstandsdygtighed mod skæring.
- En problemfri koldstart
- En beskyttende smøringsfilm ved høje temperaturer
- Fremragende spredning og olie fjerningsevne, som forhindrer dannelsen af slam.
- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- Passer til motorkøretøjer med sidste nye katalysatorteknologi

Anvendelse

Torsynth 10W-40 er en universal, brændstofbesparende motorolie, som er egnet til alle benzin- og dieselmotorer, både med og uden turboladere, i biler og varevogne. Se produktspecifikationerne på databladet for korrekt anvendelse.

Specifikationer

Suitable for use:

API SL/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Typiske

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,872 |
| Viskositet -25 °C, mPa.s | 4100 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 89,90 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 14,00 |
| Viskositetsindeks | 160 |
| Antændelsestemperatur COC, °C | 232 |
| Flydepunkt, °C | -39 |
| Basetal i alt, mgKOH/g | 11,4 |
| Sulfataske, % | 1,31 |

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Tilgængelige emballinger



02206
1-l's flaske



34808
4-l's dåse



02336
5-l's dåse



37473
15-l's pose i
boks



32641
20 L Bag in
Box



37063
20-l's spand



35228
20-l's dåse



12104
60-l's tønde



36993
200-l's tønde



12250
208-l's tønde