

Produktinformation 05.20.10

03-05-2024

Maestrol

Beskrivelse

Maestrol er en 2-takts (benzin) motorolie, som er semisyntetisk. Den er suppleret med særlige additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Enestående smøring af alle motordele takket være en effektiv klæbeevne: Slitage reduceres, og motorens levetid forlænges
- Stor olie fjernelsesevne, hvilket gør, at forbrændingskammeret og udstødningsportene forbliver fri for aflejringer, selv ved høje temperaturer.
- Næsten fuldstændig forbrænding, så tændingsrørene forbliver rene, hvilket sikrer motorens optimale ydelse
- Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
- Begrænset dannelse af røg og lugt
- Kan også blandes med blyfri benzin

Anvendelse

Maestrol semisyntetisk motorolie er egnet til robuste, luftkølede 2-takts motorer, som kører ved høj hastighed, i knallerter, motorcykler, scootere, kædesave, plæneklippere, generatorer osv. Den er også egnet til 2-takts motorer med vandkøling. Kan bruges som et selvblendende produkt eller i automatiske smøringssystemer. Blandingsforhold: 1 del olie til 50 dele brændstof, eller brug producentens anbefalede blandingsforhold.

Specifikationer

API TC

JASO FD

Global GD

Husqvarna 272

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,873
Viskositet 40 °C, mm ² /s	64,60
Viskositet 100 °C, mm ² /s	9,50
Viskositetsindeks	129
Antændelsepunkt PM, °C	100
Antændelsestemperatur COC, °C	116
Flydepunkt, °C	-24
Basetal i alt, mgKOH/g	1,4
Syrenummer, mgKOH/g	0,50
Sulfataske, %	0,14

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Tilgængelige emballeringer

02220

1-l's flaske



37519

15-l's pose i boks



37066

20-l's spand



12166

60-l's tønde



12263

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.