



Produktinformation 01.40.50

30-04-2024

Armado Synth 5W-30

Beskrivelse

Armado Synth 5W-30 er en moderne, syntetisk dieseloliemotor til brug i erhvervskøretøjet med et uovertruffent kvalitetsniveau. Ved at bruge syntetiske baseolier kombineret med den seneste additivteknologi sætter Armado Synth 5W-30 den nye standard for motorolie, som bruges til erhvervskøretøjer! Som følge heraf opnås følgende egenskaber:

- Sparer brændstof og holder olieforbruget exceptionelt lavt
- En problemfri koldstart, selv ved ekstremt lave temperaturer
- En kraftig smøringfilm, selv under de mest ekstreme driftsforhold
- Fremragende rengøringsevne
- Forebygger motorslitage
- Klarer de lange intervaller for olieskift, som er almindelige i dag, exceptionelt godt
- Forebygger også slitage af cylindersiden

Anvendelse

Armado Synth 5W-30 er egnet til dieselmotorer, som kører under ekstreme forhold. Egnet til brug i dieselmotorer med meget lav udledning af udstødningsgas i kombination med dieselbrændstoffer med et meget lavt svovlindhold. Armado Synth 5W-30 er blevet udviklet med hensynstagen til producentens vejledning for at muliggøre meget lange intervaller mellem olieskift (mere end 100.000 km), mens dens lange brugstid opretholdes uden problemer.

Specifikationer

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,858
Viskositet -30 °C, mPa.s	6330
Viskositet 40 °C, mm ² /s	70,80
Viskositet 100 °C, mm ² /s	12,00
Viskositetsindeks	165
Antændelsestemperatur COC, °C	226
Flydepunkt, °C	-48
Basetal i alt, mgKOH/g	15,3
Sulfataske, %	1,80

Tilgængelige emballeringer



57043

20-l's spand



20020

60-l's tønde



12291

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.