

## Produktinformation 07.10.02

05-05-2024

### Multi Purpose Grease 3

#### Beskrivelse

Multi Purpose Grease 3 er baseret på yderst raffinerede baseolier, der indeholder lithiumsæbe som et fortykningsmiddel. Det er suppleret med additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Kraftig klæbeevne på metal
- Enestående vandfortrængning
- Fremragende stabilitet
- Effektiv modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
- Fremragende pumpeevne

#### Anvendelse

Multi Purpose Grease 3 bruges til smøring af kuglelejer og hjulnav, og det er også egnet til smøring af universale forbindelser og karrosseridrejetapper i køretøjer.

#### Specifikationer

N.L.G.I. Klasse 3

DIN 51 502, K 3 K-20

#### Typiske

Penetration (forarbejdet), 0,1 mm	235
Dråbepunkt, °C	190
Temperaturgrænser, °C	-25/120
Baseolie viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	110,00

#### Tilgængelige emballeringer



34070

600-g's krukke



38025

18-kg's spand



13102

50-kg's tønde



13220

180-kg's  
tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.