

Produktinformation 09.30.03

07-05-2024

Kroon-Oil Kroon-O-Sol

Beskrivelse

Kroon-O-Sol er et mineralbaseret, emulgerbart affedtningsmiddel, som er baseret på et yderst raffineret opløsningsmiddel. Udvalgte stoffer er blevet tilsat for at opnå en god rengørings effekt. Kroon-O-Sol fjerner olier, fedtstoffer, snavs og andre urenheder fra komponenter, motorer, maskiner osv.

Kroon-O-Sol er ikke-aggressiv og udgør ikke en brandfare, da den har et højt flammepunkt på 70 °C.

Anvendelse

Smør Kroon-O-Sol på den overflade, som skal rengøres, vha. en børste eller spray. Når den er trængt ind i 3-5 minutter, kan genstanden, som skal rengøres, skylles med rindende vand eller en højtryksslange. Til mindre genstande kan Kroon-O-Sol også bruges i en nedsænkingsproces.

NB: Kroon-O-Sol eller skyllevandet må ikke udledes direkte i kommunale kloakker eller overfladevand. Sørg for, at skyllevandet løber gennem en olie-vandseparator.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,798
Viskositet 40 °C, mm ² /s	1,60
Antændelsepunkt PM, °C	72
Flydepunkt, °C	-36
pH - 10 % i vand	8,0

Tilgængelige emballeringer



03308
5-l's dåse



13008
20 L can



13108
60-l's tønde



13208
208-l's tønde