

## Produktinformation 07.10.08

06-05-2024

### Gear Grease EP 00/000

#### Beskrivelse

Gear Grease EP 00/000 er et semiflydende, multifunktionelt fedtstop, som er baseret på yderst raffinerede, meget viskose baseolier, der bruger lithiumsæbe som fortykningsmiddel, og som er suppleret med "Extreme Pressure"-additiver og andre additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Kraftig klæbeevne på metal
- Enestående vandfortrængning
- Fremragende stabilitet
- God modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
- Fremragende pumpeevne
- Enestående "Extreme Pressure"-egenskaber

#### Anvendelse

Gear Grease EP 00/000 er især egnet til centraliserede smøringsystemer og til forseglede, men ikke olietætte gearsystemer.

#### Specifikationer

N.L.G.I. Klasse 00/000

DIN 51 502, GP 00/000 K-50

MAN 283 Li-P00 (level)

#### Typiske

Penetration (forarbejdet), 0,1 mm	430
Dråbepunkt, °C	160
Temperaturgrænser, °C	-50/120
Baseolie viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	45,00
4-ball welding load, N	2200

#### Tilgængelige emballeringer



32343

600-g's krukke



38029

18-kg's spand



13119

50-kg's tønde



33695

180-kg's  
tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.