

Produktinformation 09.30.01

29-04-2024

Kroon-Oil Cleansol

Beskrivelse

Cleansol er et lavaromatisk affedtningsmiddel, som er baseret på et yderst raffineret opløsningsmiddel. Takket være de valgte aktive overfladestoffer opnås der en optimalt rengjort effekt. Cleansol er ikke-aggressiv og udgør ikke en brandfare, da den har et højt flammepunkt.

Anvendelse

Cleansol fjerner nemt olie, fedt, snavs og renser andre snavsede komponenter i motorer, maskiner osv. Dens kraftige rengøringsevne, lave pris og begrænsede fordampning gør Cleansol yderst økonomisk. Smør Cleansol på den overflade, som skal rengøres, vha. en børste eller spray. Det anbefales på det kraftigste at kombinere Cleansol med et rensmiddel til små dele. Cleansol må ikke udledes direkte i kommunale kloakker eller overfladevand.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,805
Viskositet 20 °C, mm ² /s	2,50
Viskositet 40 °C, mm ² /s	1,98
Viskositet 100 °C, mm ² /s	0,60
Antændelsepunkt PM, °C	73
Flydepunkt, °C	-42

Tilgængelige emballeringer



13039
30-l's dåse



13122
60-l's tønde



13216
208-l's tønde