

Produktinformation 07.10.07

29-04-2024

Gear Grease EP 0

Beskrivelse

Gear Grease EP 0 er et semiflydende, multifunktionelt fedtstop, som er baseret på yderst raffinerede, meget viskose baseolier, der bruger lithiumsæbe som fortykningsmiddel, og som er suppleret med "Extreme Pressure"-additiver og andre additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Kraftig klæbeevne på metal
- Enestående vandfortrængning
- Fremragende stabilitet
- God modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
- Fremragende pumpeevne
- Enestående "Extreme Pressure"-egenskaber

Anvendelse

Gear Grease EP 0 er især egnet til centraliserede smøringsystemer og til forseglede, men ikke olietætte gearsystemer.

Specifikationer

N.L.G.I. Klasse 0

DIN 51 502, GP 0 K-40

MAN 283 Li-PO

Typiske

Penetration (forarbejdet), 0,1 mm	370
Dråbepunkt, °C	180
Temperaturgrænser, °C	-40/120
Baseolie viskositet 40 °C, mm ² /s	90,00
4-ball welding load, N	2600

Tilgængelige emballeringer



03310

5-kg's spand



38030

18-kg's spand



13110

50-kg's tønde



13223

180-kg's
tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.