

## Produktinformation 07.10.25

20-04-2024

### PTFE White Grease EP2

#### Beskrivelse

PTFE White Grease EP 2 er en universalfedt baseret på højt raffinerede, højviskose basisolier, som bruger lithium-kompleks sæbe som et fortykningsmiddel suppleret med additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Kraftig klæbeevne på metal
- Enestående vandfortrængning
- Fremragende stabilitet
- Effektiv modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
- Fremragende pumpeevne

#### Anvendelse

PTFE White Grease EP 2 kan bruges til smøring af lejer inden for vejtrafik-, industri- og transportsektorerne. PTFE White Grease EP 2 er egnet til smøringspunkter, som ellers ville resultere i snavsede pletter, hvis de kommer i kontakt med tøj, såsom vindues- og kontaktmekanismer, hængler, fjedre, låse osv.

#### Specifikationer

NLGI Grade 2

DIN 51502: KPF2N-30

ISO 12924: L-XC(F)DIB2

#### Typiske

Dråbepunkt, °C	270
Temperaturgrænser, °C	-30/140
Baseolie viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	210,00
4-ball welding load, N	3000

#### Tilgængelige emballeringer



13402

400-g's patron



34076

600-g's krukke



38041

18-kg's spand

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.