

## Produktinformation 09.40.01

21-05-2024

### Drauliquid DOT 3

#### Beskrivelse

Drauliquid DOT 3 er en syntetisk bremsevæske med følgende egenskaber:

- Et meget lavt hældepunkt
- Påvirker ikke forseglinger
- Minimale tegn på korrosion

#### Anvendelse

Drauliquid DOT 3 kan bruges i alle hydraulikdrevne bremsesystemer med både tromle- og skivebremser, som kræver DOT 3 eller en SAE J 1703 bremsevæske.

#### Specifikationer

FMVSS 116 DOT 3

SAE J1703, ISO 4925

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	1,040
Viskositet -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1150
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,90
Antændelsepunkt PM, °C	150
Kogepunkt (tilbageløb), °C	243
Våd kogepunkt, °C	143

#### Tilgængelige emballeringer



36943

500-ml's flaske



04205

1-l's flaske



04303

5-l's dåse



14101

60-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.