

Produktinformation 09.40.02

03-05-2024

Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

Beskrivelse

Drauliquid-S DOT 4 er en syntetisk bremsevæske med følgende egenskaber:

- Et meget lavt hældepunkt
- Påvirker ikke forseglinger
- Minimale tegn på korrosion

Anvendelse

Drauliquid -S DOT 4 kan bruges i alle hydraulikdrevne bremsesystemer med både tromle- og skivebremser, som kræver DOT 4 bremsevæske.

Specifikationer

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	1,062
Viskositet -40 °C, mm ² /s	1270
Viskositet 100 °C, mm ² /s	2,10
Antændelsepunkt PM, °C	91
Kogepunkt (tilbageløb), °C	261
Vådt kogepunkt, °C	158
pH - 50% i ethanolopløsning	8,0

Tilgængelige emballeringer



04006
250-ml's
flaske



35663
500-ml's
flaske



04206
1-l's flaske



04304
5-l's dåse



37480
15-l's pose i
boks



32975
20 L Bag in
Box



56152
20-l's spand



14102
60-l's tønde



31364
208-l's
tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.