

Produktinformation 09.10.01

03-05-2024

Kroon-Oil Coolant -26

Beskrivelse

Coolant -26 er en klassisk kølervæske, som er baseret på monoethylenglycol og afhærdet vand. Det er suppleret med additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Effektiv beskyttelse af alle metaller, som bruges i motoren og kølesystemet
- Påvirker ikke pakninger og slanger
- God modstandsdygtighed over for skumning
- Beskyttelse af aluminiumscylinderhoveder

Anvendelse

Coolant -26 kan bruges hele året rundt i benzin- og dieselmotorers kølesystemer. Coolant -26 skal bruges ufortyndet og vil derefter yde beskyttelse ned til -26 °C.

Specifikationer

BS 6580:2010

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l 1,056

pH-værdi 8,2

Reserve alkalinitet 8,3

Krystalliseringspunkt, °C -26

Tilgængelige emballeringer



04203
1-l's flaske



04302
5 L can



14004
20 L can



14103
60-l's tønde



14203
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.