

## Produktinformation 09.40.03

30-04-2024

### Kroon-Oil Drauliquid DOT 5.1

#### Beskrivelse

Drauliquid DOT 5.1 er en syntetisk bremsevæske med følgende egenskaber:

- Et meget lavt hældepunkt
- Påvirker ikke forseglinger
- Minimale tegn på korrosion
- Kan nemt blandes med andre DOT 3 eller DOT 4 bremsevæsker.

#### Anvendelse

Drauliquid DOT 5.1 kan bruges i alle hydraulikdrevne bremsesystemer med både tromle- og skivebremser, som er egnet til syntetiske bremsevæsker. Denne bremsevæske er især egnet til brug i situationer, som involverer høje bremsetemperaturer, og når meget lave temperaturer forekommer i kombination med ABS/ASR-bremsesystemer.

#### Specifikationer

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	1,070
Viskositet -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	776
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,30
Antændelsepunkt PM, °C	150
Kogepunkt (tilbageløb), °C	275
Vådt kogepunkt, °C	195
pH - 50% i ethanolopløsning	8,5

#### Tilgængelige emballeringer



35664

500-ml's flaske



34199

20-l's spand



14108

60-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.