

## Produktinformation 09.50.02

04-05-2024

### Kroon-Oil Kroontex SDC

#### Beskrivelse

Kroontex SDC er en imprægneringsvæske, som er egnet til langvarig bevarelse af maskiner og maskinkomponenter. Produktet består af vaseline-agtige ingredienser, som er suppleret med et mineralbaseret opløsningsmiddel, særligt vanddispergeringsmiddel og korrosionsbestandige additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Gode vanddispergeringskvaliteter: Fugtige dele behøver ikke at blive tørret først
- Nem at fjerne med et mineralbaseret opløsningsmiddel
- Et godt demulgeringsmiddel: Væsken kan adskilles effektivt fra vand
- God overfladebelægning på ca. 10 µm: Kan gendannes, hvis udsat for let skade -God modstandsdygtighed over for korrosion: minimumsvarigheden af beskyttelse er ± 24 måneder for intern opbevaring og ± 12 måneder for udendørs opbevaring uden beskyttelse

#### Anvendelse

Kroontex SDC er en imprægneringsvæske til industrisektoren, som er egnet til langvarig bevarelse af maskiner og maskinkomponenter. Den kan påføres ved at dyppe eller spraye eller med en blød børste. Kroontex SDC kan fjernes med et affedtningsmiddel (mineral eller alkalisk) og/eller en højtryksrenser.

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,828
Viskositet 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	48,00
Antændelsepunkt PM, °C	65

#### Tilgængelige emballeringer



14040

30-l's dåse



14211

208-l's tønne