

## Produktinformation 09.50.06

23-04-2024

### SMO 1830

#### Beskrivelse

SMO 1830 er en mineralolie, der primært består af en blanding af mættet paraffin og cycloparaffin-kulbrinter. Som et resultat af intensiv raffinering, er denne olie syrefri og næsten farveløs og lugtfri. Takket være den høje renhed kan produktet anvendes til mange forskellige formål. Med en nyttig drej-og-dosér hætte for ren og kontrolleret brug. Drej hættten en kvart omgang og pres en dråbe ud af flasken.

#### Anvendelse

SMO 1830 har et utroligt højt renhedsniveau og er fri for syre. Disse egenskaber betyder, at produktet kan bruges til:

- At smøre teknisk præcisionsudstyr
- Symaskiner og andre tekstilrelaterede maskiner Bemærk! SMO 1830 bør ikke bruges inden for læge- og fødevarerindustrien, hvor fødevarerprodukter kan komme i kontakt med olien.

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,858
Viskositet 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	54,00
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	22,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	4,40
Viskositetsindeks	109
Antændelsepunkt PM, °C	101
Antændelsestemperatur COC, °C	170
Flydepunkt, °C	-9

#### Tilgængelige emballeringer



22017

100-ml's flaske



02217

1-l's flaske



33644

20-l's spand



12156

60-l's tønde



33807

208-l's tønde