

Produktinformation 06.20.08

07-05-2024

Kroon-Oil PTO MOS2

Beskrivelse

PTO MoS2 er en yderst indtrængende, rustløsnende væske, som trænger ind under metalkomponenternes oxidlag, der er rustet fast. PTO MoS2 indeholder additiver, inklusive det berømte tørre smøremiddel molybdædisulfid (MoS2) og kolloid grafit, som sikrer, at produktet effektivt smører og yder ekstra beskyttelse mod korrosion og slitage.

Anvendelse

PTO MoS2 er egnet til at løsne alle metaldele, som er rustet fast, såsom bolte, skruer, møtrikker, hængsler osv.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,860
Viskositet 40 °C, mm ² /s	11,80
Antændelsespunkt PM, °C	107

Tilgængelige emballeringer



15201
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.