

Produktinformation 01.30.76

26-04-2024

Armado Synth MSP 5W-40

Beskrivelse

Armado Synth MSP 5W-40 er en førsteklasses, syntetisk motorolie, der er specialudviklet til de seneste robuste dieselmotorer. Særlig Mid SAPS additivteknologi, kombineret med førsteklasses baseolier, tilsikrer, at dette førsteklasses produkt giver følgende fordele:

- Et lavt sulfataske-, fosfor- og svovlindhold, hvilket gør dette produkt egnet til brug i motorer udstyret med en anordning til efterbehandling af udstødningsgas.
- Reduceret brændstofforbrug
- Fremragende rengøringsevne, hvilket gør, at dannelse af aflejringer, slam og partikler holdes på et minimum
- Fortræffelig beskyttelse mod slitage
- Fremragende modstandsdygtighed over for oxidering og korrosion

Anvendelse

Armado Synth MSP 5W-40 er en førsteklasses brændstofbesparende syntetisk olie udviklet til de nyeste robuste dieselmotorer. Ved brug med dieselbrændstoffer med lavt svovlindhold gør dens Mid SAPS-teknologi produktet yderst egnet til brug i rene Euro 5 og Euro 6 motorer, som er udstyret med en anordning til efterbehandling af udstødningsgas (partikelfilter og/eller SCR-katalysator) og/eller et EGR-system. Efter producentens specifikationer kan der anvendes længere intervaller mellem olieskift.

Specifikationer

ACEA E7, E9

API CJ-4 / SM

Cat ECF-2 / ECF-3

Cummins CES 20081

Detroit Diesel 93K218 / 93K215 / 93K214

DTFR 15C100

Mack EO-O Premium Plus

MAN M 3575

MB 228.31

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,854
Viskositet -30 °C, mPa.s	5740
Viskositet 40 °C, mm ² /s	88,40
Viskositet 100 °C, mm ² /s	13,90
Viskositetsindeks	161
Antændelsestemperatur COC, °C	220
Flydepunkt, °C	-36
Basetal i alt, mgKOH/g	10,3
Sulfataske, %	0,95

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Tilgængelige emballeringer

35683

20-l's spand



35867

60-l's tønde



35311

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.