

Produktinformation PW.40.13

17-05-2025

Putoline Hydraulic Clutch Fluid

Beskrivelse

Hydraulic Clutch Fluid is a mineral clutch fluid. It protects against wear and oxidation. Hydraulic Clutch Fluid is suitable for Magura and other makes.

Anvendelse

Putoline Oil is a high-quality supplier of a wide range of lubricants and maintenance products. We only supply products for motorised two-wheelers and that makes us unique! Our years of experience, combined with continuous research results in the best price/quality ratio. Manufacturing our own products guarantees a consistently high quality. Putoline Oil, Driven by Technology!

Please refer to the advisory database for use of the correct product.

Specifikationer

DIN 51524-3 HVLDP

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,850
Viskositet 40 °C, mm ² /s	10,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	3,08
Viskositetsindeks	192
Antændelsestemperatur COC, °C	144
Flydepunkt, °C	-66
Brookfield -40 °C, mPa.s	1940

Tilgængelige emballeringer



74209

125 ml pouch



74646

15-l's pose i boks

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.