Produktinformation 01.40.20

03-05-2024

Emperol 5W-40

Beskrivelse

Emperol 5W-40 er en moderne, syntetisk, brændstofbesparende, universal motorolie. Produktet er baseret på syntetiske baseolier med et naturligt højt viskositetsindeks. Det er suppleret med yderst avancerede additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Brændstofbesparelse: Op til 3 %
- Ekstremt højt viskositetsindeks og høj modstandsdygtighed over for skæring
- En problemfri koldstart
- Beskyttende smøringsfilm, selv ved ekstremt høje driftstemperaturer
- Fremragende spredning og oliefjernelsesevne
- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning

Anvendelse

Emperol 5W-40 er en universal, brændstofbesparende, syntetisk motorolie. Produktet er egnet til alle benzin- og dieselmotorer, både med og uden turboladere, i biler og varevogne. Se altid produktinformationsdatabasen for optimal anvendelse.

Specifikationer

ACEA A3/B4
API SN/CF
VW 502.00/505.00
MB 229.3
Renault RN0700 / RN0710
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-M2
GM LL-B-025
Porsche A40
PSA B71 2296

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,856
Viskositet -30 °C, mPa.s	5880
Viskositet 40 °C, mm²/s	92,20
Viskositet 100 °C, mm²/s	14,70
Viskositetsindeks	167
Antændelsestemperatur COC, °C	228
Flydepunkt, °C	-42
Basetal i alt, mgKOH/g	10,8
Sulfataske, %	1,32
Molybdæn, mg/kg	110

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Salg +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Tilgængelige emballeringer

02219
1-l's flaske

33217
4-l's dåse

02334
5-l's dåse

37470
15-l's pose i boks

32717
20 L Bag in Box

37061
20-l's spand

12163
60-l's tønde

33717
200-l's tønde

12260
208-l's tønde

33047
999 liter IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Salg +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail sales@kroon-oil.com