

Produktinformation 05.40.15

03-05-2024

Kroon-Oil Atlantic 2T DFI

Beskrivelse

Atlantic 2T DFI er en førsteklasses 2-takts motorolie til den seneste generation af vandkølede 2-takts udenbordsmotorer med direkte brændstofindsprøjtning. Disse DFI-motorers driftstemperaturer er meget høje, hvilket øger chancen for kulstofdannelse. Som følge deraf er der en højere risiko for at stempelringe sætter sig fast. Produktet er sammensat vha. omhyggeligt udvalgte førsteklasses basisolier kombineret med særlige slaggefri 2-takts additiver. Denne omhyggeligt afbalancerede formel sikrer følgende egenskaber:

- Enestående smøringsevne
- Minimal dannelse af kulstofrester
- Reduceret tilsodning af tændrørene
- Begrænset røgdannelse
- Enestående oliefjernelsesevne, modstandsdygtighed over for slitage og korrosion
- Fremragende egenskaber ved høje temperaturer

Anvendelse

Atlantic 2T DFI er en førsteklasses, askeløs 2-takts motorolie til den seneste generation af vandkølet 2-takts udenbordsmotorer med direkte brændstofindsprøjtning. Produktet garanterer maksimal motorydelse gennem hele motorens levetid. Brug det foreskrevne blandingsforhold.

Bemærk! Atlantic 2T DFI indeholder betydeligt flere additiver end almindelige TC-W3 udenbordsprodukter. Derfor er den uegnet til traditionelle udenbordsmotorer, der kræver NMMA's TC-W3-specifikation.

Specifikationer

NMMA TC-W3

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,875
Viskositet 40 °C, mm ² /s	43,50
Viskositet 100 °C, mm ² /s	7,33
Viskositetsindeks	132
Antændelsestemperatur COC, °C	90
Flydepunkt, °C	-42
Basetal i alt, mgKOH/g	10,6

Tilgængelige emballeringer

33724
5-l's dåse32667
20-l's spand34335
60-l's tønde32668
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.