

## Produktinformation 01.40.81

01-05-2024

### Expulsa RR 10W-40

#### Beskrivelse

Expulsa RR 10W-40 er en helt syntetisk 4-takts motorolie med overlegen ydelse til den seneste generation af motorcykler. Produktet er blevet sammensat vha. førsteklases, syntetiske baseolier, kombineret med særlige, avancerede additiver. Produktet har følgende egenskaber:

- Enestående beskyttelse mod slitage, selv ved ekstremt høje eller lave temperaturer
- Fremragende smøring under de mest ekstreme driftsforhold
- En lav flygtighed, hvilket derfor resulterer i et minimalt olieforbrug
- Meget begrænset intern friktion for maksimal motorydelse
- Et meget højt og stabilt viskositetsindeks
- Enestående renssegenskaber, hvilket sikrer, at motorens indre forbliver ren
- Sikrer, at gearskifte er både problemfri og komfortable
- Vådskoblings optimale funktionsevne

#### Anvendelse

Expulsa RR 10W-40 er blevet udviklet specifikt til moderne, hightech, ydedygtige til meget ydedygtige motorcykler. Denne helt syntetiske formular betyder, at produktet giver overlegen smøring, selv under ekstremt høje driftstemperaturer. Dette gør Expulsa RR 10W-40 særligt egnet til brug i sport, og på racerbanen, samt under kørsel på normale veje.

#### Specifikationer

API SN

JASO MA2

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,842
Viskositet -25 °C, mPa.s	2320
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	83,40
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Viskositetsindeks	166
Antændelsestemperatur COC, °C	221
Flydepunkt, °C	-60
Basetal i alt, mgKOH/g	7,7
Sulfataske, %	0,85

#### Tilgængelige emballeringer



33014

1-l's flaske



58040

20-l's spand



33041

60-l's tønne



32672

208-l's tønne

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.