

Produktinformation 01.40.84

04-05-2024

Expulsa RR 15W-50

Beskrivelse

Expulsa RR 15W-50 er en helt syntetisk 4-takts motorolie med overlegen ydelse til den seneste generation af motorcykler. Expulsa RR 15W-50 er baseret på førsteklasses, syntetiske baseolier og avancerede, særlige additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Enestående beskyttelse mod slitage, selv ved ekstremt høje eller lave temperaturer
- Fremragende smøring under de mest ekstreme driftsforhold
- En lav flygtighed, hvilket derfor resulterer i et minimalt olieforbrug
- Meget begrænset intern friktion for maksimal motorydelse
- Et meget højt og stabilt viskositetsindeks
- Enestående renssegenskaber, hvilket sikrer, at motorens indre forbliver ren
- Sikrer, at gearskifte er både problemfri og komfortable
- Vådkoblings optimale funktionsevne

Anvendelse

Expulsa RR 15W-50 er blevet udviklet specifikt til moderne, hightech, ydedygtige til meget ydedygtige motorcykler. Denne helt syntetiske formular betyder, at Expulsa RR 15W-50 giver overlegen smøring, selv under ekstremt høje driftstemperaturer. Dette gør Expulsa RR 15W-50 særligt egnet til brug i sport, både på gaden og på racerbanen.

Specifikationer

API SN

JASO MA2

Typiske

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,845 |
| Viskositet -25 °C, mPa.s | 3380 |
| Viskositet -20 °C, mPa.s | 2010 |
| Viskositet -15 °C, mPa.s | 1360 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 119,00 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 18,00 |
| Viskositetsindeks | 168 |
| Antændelsestemperatur COC, °C | 256 |
| Flydepunkt, °C | -60 |
| Basetal i alt, mgKOH/g | 7,7 |
| Sulfataske, % | 0,85 |

Tilgængelige emballeringer



33015
1-l's flaske



58042
20-l's spand



33043
60-l's tønne



32673
208-l's tønne

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.