

Produktinformation 08.50.08

07-05-2024

Paraflo 32

Beskrivelse

Paraflo 32 er en hvid, teknisk mineralolie. Produktet består hovedsageligt af en blanding af mættet paraffin og cycloparaffin-kulbrinter. Som et resultat af intensiv raffinering, er denne olie syrefri og næsten farveløs og lugtfri.

Anvendelse

Paraflo 32 bruges:

- Som et smøremiddel til teknisk præcisionsudstyr og til symaskiner og andre tekstilmaskiner
- Som et råmateriale til forskellige processer BEMÆRK! Denne olie bør ikke bruges inden for læge- og fødevarerindustrien, hvor fødevarerprodukter kan komme i kontakt med olien.

Typiske

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,857 |
| Viskositet 20 °C, mm ² /s | 84,00 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 32,00 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 5,50 |
| Viskositetsindeks | 108 |
| Antændelsepunkt PM, °C | 200 |
| Antændelsestemperatur COC, °C | 208 |
| Flydepunkt, °C | -15 |

Tilgængelige emballeringer



34191
20-l's spand



12191
60-l's tønde



32674
208-l's tønde