

## Produktinformation 08.10.01

21-05-2024

### Perlus AF 32

#### Beskrivelse

Perlus AF 32 er en førsteklasses "Extreme Pressure" hydraulikolie, som er baseret på særligt udvalgte opløsningsmiddelsraffinerede baseolier med et naturligt højt viskositetsindeks, som er suppleret med klæbeadditiver for at opnå følgende egenskaber:

- Enestående modstandsdygtighed over for slitage
- Fremragende modstandsdygtighed over for rust og korrosion
- Fremragende oxideringsstabilitet
- Fremragende demulgeringsmiddel
- Fremragende luftudledning og modstandsdygtighed over for skumning
- Påvirker ikke syntetiske forseglinger
- Et lavt hældepunkt

#### Anvendelse

Perlus AF 32 er egnet til både robuste hydrauliske installationer og til gearkassesystemer og lejer, som udsættes for lette belastninger. Desuden er Perlus AF 32 også yderst egnet til brug som cirkuleringsmøring (med undtagelse af turbiner), til vakuumpumper og til generel maskinsmøring.

#### Specifikationer

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

Cincinnati Machine P-68

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-2 HLP

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HM

ISO 6743-3 DVC

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,869
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	32,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,52
Viskositetsindeks	102
Antændelsestemperatur COC, °C	205
Flydepunkt, °C	-33
Syrenummer, mgKOH/g	0,40
Sulfataske, %	0,06

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsket uagtsomhed i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

### Tilgængelige emballeringer



37531

15-l's pose i boks



32750

20 L Bag in  
Box



37073

20-l's spand



32039

20-l's dåse



12106

60-l's tønde



34357

200-l's tønde



12204

208-l's tønde



31049

1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.