

Produktinformation 02.35.44

11-05-2024

Kroon-Oil SP Matic 2096

Beskrivelse

SP Matic 2096 er en førsteklasses, ekstremt lavviskositets 'Long-Life' ATF, specielt designet til den nyeste generation af automatgear med maksimal brændstofudnyttelse. Specielt udvalgte, førsteklasses basisolier kombineret med de nyeste additiver giver SP Matic 2096 følgende egenskaber:

- Enestående brændstofbesparende egenskaber
- Ekstremt høj modstandsdygtighed over for oxidering
- Fremragende og meget stabile friktionsegenskaber for længere intervaller mellem olieskift
- Enestående smøringsegenskaber
- Fremragende beskyttelse mod korrosion og skumning
- Fremragende egenskaber ved lav temperatur
- Fuldt kompatibel med forseglingsmidler, som anvendes af Mercedes

Anvendelse

SP Matic 2096 er en syntetisk ATF af høj kvalitet, som er specielt formuleret til den seneste generation af automatiske gearkasser med stærkt fokus på brændstoføkonomi. Til sådanne brændstoføkonomiske gearkasser er den nye generation af ATF'er med ultralav viskositet foreskrevet af bilproducenterne for at bidrage til et lavere brændstofforbrug.

Specifikationer

Aisin Warner AW-2

BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)

Ford Mercon ULV

Ford M2C949-A

GM Dexron ULV ATF

MB 236.17

VW G053 001

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,840
Viskositet 40 °C, mm ² /s	17,10
Viskositet 100 °C, mm ² /s	4,23
Viskositetsindeks	161
Antændelsestemperatur COC, °C	174
Flydepunkt, °C	-57
Basetal i alt, mgKOH/g	3,4
Syrenummer, mgKOH/g	1,00

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Tilgængelige emballeringer



32841

15 L POWERFLUSH Bag in Box



32820

1-l's flaske



32842

20 L Bag in
Box



32843

60-l's tønde



32844

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.