

## Produktinformation 05.40.10

23-04-2024

### Atlantic 2T Outboard

#### Beskrivelse

Atlantic 2T Outboard er en 2-takts motorolie baseret på nøje udvalgte, førsteklasses baseolier. Den er suppleret med særlige, askeløse, 2-takts additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Optimal smøring af alle motordele
- Effektiv olie fjernelsesevne og modstandsdygtighed over for slitage og korrosion
- Begrænset røgdannelse

#### Anvendelse

Atlantic 2T Outboard er egnet til alle 2-takts udenbordsmotorer og bruges ved et blandingsforhold med 1 del olie til 50 dele brændstof eller det blandingsforhold, som er påkrævet af motorproducenten.

#### Specifikationer

NMMA TC-W3

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,876
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	35,60
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,29
Viskositetsindeks	126
Antændelsepunkt PM, °C	107
Flydepunkt, °C	-30
Basetal i alt, mgKOH/g	8,7

#### Tilgængelige emballeringer



00217  
1-l's flaske



35051  
20-l's spand



10130  
60-l's tønde



33061  
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.