

Produktinformation PF.20.08

23-04-2024

HPX R 15

Beskrivelse

HPX R 15W er en avanceret gaffelolie. Produktet er sammensat af særlige, yderst raffinerede, syntetiske baseolier. Tilsætningen af de mest avancerede additiver gør HPX R 15W et hightech produkt til brug på Grand Prix-niveau. HPX R 15W gaffelolie forebygger korrosion, oxidering, utætte forseglinger og skumning. Den er især egnet til Grand Prix-motorcykler, som skal deltage i cross enduro, spor, vej og terræn.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,890
Viskositet -20 °C, mPa.s	3670
Viskositet 20 °C, mm ² /s	168,00
Viskositet 40 °C, mm ² /s	62,70
Viskositet 100 °C, mm ² /s	10,70
Viskositetsindeks	161
Antændelsestemperatur COC, °C	225
Flydepunkt, °C	-33

Tilgængelige emballeringer



70216
1-l's flaske



74281
20 L Bag in
Box



70218
60-l's tønde