

## Produktinformation PG.10.00

19-04-2024

### Gear Heavy

#### Beskrivelse

Heavy Gear er en særlig gearolie med Extreme Pressure-additiver. Produktet anbefales til universelle drev, hvor SAE 80W-90 er specificeret.

#### Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

#### Specifikationer

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,898
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	149,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,80
Viskositetsindeks	98
Antændelsestemperatur COC, °C	232
Flydepunkt, °C	-30
Syrenummer, mgKOH/g	1,80
Sulfataske, %	0,05
Brookfield -26 °C, mPa.s	290000

#### Tilgængelige emballeringer



70148

1-l's flaske



74297

20 L Bag in  
Box



70153

60-l's tønde



70149

200-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.