

Produktinformation 08.50.09

05-05-2024

Paraflo 68

Beskrivelse

Paraflo 68 er en hvid, teknisk mineralolie. Produktet består hovedsageligt af en blanding af mættet paraffin og cycloparaffin-kulbrinter. Som et resultat af intensiv raffinering, er denne olie syrefri og næsten farveløs og lugtfri.

Anvendelse

Paraflo 68 bruges:

- Som et smøremiddel til teknisk præcisionsudstyr og til symaskiner og andre tekstilmaskiner
- Som et råmateriale til forskellige processer

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,865
Viskositet 20 °C, mm ² /s	210,00
Viskositet 40 °C, mm ² /s	72,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	8,60
Viskositetsindeks	102
Antændelsepunkt PM, °C	101
Antændelsestemperatur COC, °C	240
Flydepunkt, °C	-12

Tilgængelige emballeringer



33478

20-l's spand



12187

60-l's tønde



33087

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.