

## Produktinformation PG.10.01

25-04-2024

### Gear Light

#### Beskrivelse

Light Gear er en særlig gearolie. Den lyse, syntetiske base beskytter gearkassens komponenter og garanterer problemfri gearskifte under alle forhold. Især når omgivelsestemperaturen er lav. Light Gear er egnet til vej- og racerbanebrug.

#### Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

#### Specifikationer

API GL-1

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,872
Viskositet -25 °C, mPa.s	4450
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	36,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,84
Viskositetsindeks	98
Antændelsestemperatur COC, °C	205
Flydepunkt, °C	-30
Syrenummer, mgKOH/g	1,10
Sulfataske, %	0,15

#### Tilgængelige emballeringer



70154  
1-l's flaske



70156  
4-l's dåse



74300  
20 L Bag in  
Box



70157  
60-l's tønde



74307  
200-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.