

## Produktinformation 06.20.60

04-05-2024

### Fork Oil RR 5

#### Beskrivelse

Fork Oil RR 5 er en førsteklasses forgaffelolie, baseret på specielt udvalgte baseolier og specielle additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Højt viskositetsindeks, som sikrer konstant og pålidelig betjening i al slags vejr.
- Fremragende luftudledning og modstandsdygtighed over for skumdannelse, som sikrer konstant præstationsniveau uanset betjeningsforholdene.
- Effektiv beskyttelse mod slitage, som sikrer lang levetid.
- Optimal modstandsdygtighed mod korrosion
- Påvirker ikke syntetiske forseglinger
- Et lavt hældepunkt

#### Anvendelse

Fork Oil RR 5 er blevet specialudviklet til brug i gaffeltrucks og støddæmpere på motorcykler. Egnede til brug til cykler, terrængående motorcykler og motorcykler til racerløb.

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,880
Viskositet 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	50,20
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	22,20
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,00
Viskositetsindeks	150
Antændelsestemperatur COC, °C	174
Flydepunkt, °C	-51

#### Tilgængelige emballeringer



33131

20-l's spand



33611

60-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.