

Produktinformation 98.70.09

20-04-2024

Kroon-Oil Oil Flush

Beskrivelse

Oil Flush er et rengørende olieadditiv til intern rengøring af forurenede forbrændingsmotorer. Oil Flush fjerner lakaflejringer, sort og hvidt slam, kulstofaflejringer og fortykket olie fra motorens krumtaphus.

Gennem aktiv rensning af blandt andet cylindervægge, hydrauliske ventilløftere, knastaksel og løftejusteringsdele samt stempelringsfordybninger løses typiske forureningsproblemer effektivt. Regelmæssig rengøring med Oil Flush giver følgende egenskaber og fordele:

- Reducerer banken af hydrauliske ventilløftere
- Fjerner slam og aflejringer
- Stabiliserer kompressionens endelige tryk og luftstrømmen i cylindrene
- Rengør krumtaphusets ventilationssystem
- Optimerer brændstofforbrug og motorkraft
- Nedsætter olieforbrug

Anvendelse

Brugsanvisning:

Oil Flush er egnet til brug i både benzin- og dieselmotorer. Tilsæt en 250 ml dåse Oil Flush pr. 4 liter krumtaphusindhold til den gamle motorolie. Lad motoren køre i 60 minutter ved 1.500 omdr./min. Af og til skal motorens hastighed øges til 3.500 omdr./min. Aftap den gamle motorolie, skift motorolien og udskift oliefilteret.

Tilgængelige emballeringer



36170
250 ml tin