

Produktinformation 01.10.10

04-05-2024

Motor Oil Regular 30

Beskrivelse

Motor Oil Regular 30 er en førsteklases, opløsningsmiddelsraffineret motorolie med enestående modstandsdygtighed over for aldring og med et højt viskositetsindeks. Den er desuden suppleret med additiver, som bekæmper oxidering og korrosion.

Anvendelse

Motor Oil Regular 30 er egnet til systemer, hvor olien ikke er under tung belastning, såsom lejer i pumpemotorer, gearsystemer, som er udsat for lette belastninger og cirkuleringsmøringssystemer.

Specifikationer

API SA

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,893
Viskositet 40 °C, mm ² /s	102,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	11,50
Viskositetsindeks	98
Antændelsestemperatur COC, °C	244
Flydepunkt, °C	-18

Tilgængelige emballeringer



33167

20-l's spand



10103

60-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.